

Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
-----------	----------------------	-------------------------------	----------------	---------	--------	---------

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

SOUSTRUH

Nerespektování vydaných zákazů	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi v důsledku jeho používání k nedovoleným účelům, přetěžováním nad hodnoty stanovené výrobcem, nedodržováním návodů výrobců pro obsluhu zařízení.	- Nepoužívat zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. - Nepřetěžovat zařízení nad hodnoty stanovené výrobcem. - Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení.				
Odborná nezpůsobilost zaměstnanců	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi svou vlastní odbornou nezpůsobilostí.	- Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než se zařízením začnou samostatně pracovat. - Zajistit, aby obsluhu zařízení prováděli jen k tomu pověřeni zaměstnanci. - Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími zařízením bylo prováděno pravidelné školení o potřebných předpisech a ověřována jejich znalost. - Nepřipustit, aby zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, nebo revidoval pracovník bez odpovídající elektrotechnické kvalifikace.				
Neprovádění předepsaných kontrol a revizí	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi předáním nářadí v nebezpečném stavu.	- Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad. - Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení.				
Neprovádění včasných oprav nářadí	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi nebezpečným stavem elektrické instalace resp. použitím poškozeného nářadí.	Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení.				
Demontované ochranné kryty	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi přímým kontaktem s rotujícími nebo jinak pohyblivými částmi zařízení.	Nedemontovat žádné ochranné kryty zařízení.				
Zasažení obrobkem	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi uvolněním a následným vymrštěním opracovávaného materiálu.	- Před prací zkontrolovat upevnění materiálu. - Do upínacího zařízení upínat jen předměty pro to konstruované a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí. - K upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí. - Zajistit čisté, nepoškozené dosedací plochy pro upnutí nástrojů - Zajistit bezpečné upnutí nástroje, jeho vyložení volit tak, aby při obrábění nebyl namáhán a tříška mohla snadno odcházet.				

Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
Zasažení obrobkem	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi poraněním různých částí těla rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového obrobku.	- Používat ochrannou vodící trubku při obrábění dlouhého materiálu k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven do uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu. - Zajistit označení tyčového obrobku.				
Zasažení obrobkem	Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi zachycením, navinutím, udeřením upnutým rotujícím materiálem vyčnívajícím z rotujícího zařízení.	- Zabezpečit vnější konec materiálu přídatným ochr. zařízením (např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené stojanem). - Zamezit vstupu do nebezpečného prostoru. - Instalovat funkční zařízení pro odtlačení kola ze záběru (např. pružina).				
Nepoužívání OOPP	Zaměstnanci obsluhující zařízení ohroženi stavem obsluhovaného zařízení, stavem pracoviště, pracovním prostředím aj.	- Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. - Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. - Při práci používat přidělené OOPP. - Průběžně provádět kontrolu používání OOPP.				